

TFC/U-JIN Coaxial Cable Product Information Data Sheet

1. 개요

이 케이블은 50ohm TWB Series의 동축케이블 임.



주의: 실제 제품과는 Scale이 다를 수 있음.

제품명
구매번호

TWB 1951
195Z90E00BK5770000R1

2. 구조 및 재질

내부도체	연동선	0.0370 in	(0.94 mm)
절연체	가스발포 폴리에틸렌	0.110 in	(2.79 mm)
1차 외부도체	본딩 Al-Mylar 테이프	0.116 in	(2.95 mm)
2차 외부도체	97% 주석도금연동선 편조	0.139 in	(3.53 mm)
시스	PE	0.195 in	(4.95 mm)

3. 물리적 특성

케이블 무게	23.7 lb/kft	(35 kg/km)
최소굽곡 반경	2.00 in	(50.8 mm)

4. 전기적 특성

Frequency	30 ~ 5800 MHz			평균전력용량, Kw	
	50 ± 2 Ω				
	80 %				
30 MHz	25.4 nF/kft	(83.3 nF/km)	1.98	6.50	0.89
50 MHz	7.6 Ω/kft	(24.9 Ω/km)	2.56	8.40	0.68
150 MHz	4.9 Ω/kft	(16.1 Ω/km)	4.45	14.60	0.39
220 MHz			5.39	17.70	0.32
450 MHz			7.77	25.50	0.22
900 MHz			11.13	36.50	0.16
1500 MHz			14.54	47.70	0.12
1800 MHz			16.00	52.50	0.11
2000 MHz			16.89	55.40	0.10
2500 MHz			19.02	62.40	0.09
5800 MHz			29.90	98.10	0.06

감쇠량은 주위환경 온도에 따라 0.1% / °F(0.18% / °C) 씩 변화 된다

최대감쇠량은 공칭값의 115%로 한다